

DEKO D5105 diluant pentru PROTECTIA completa 3 in 1

DESCRIERE PRODUS:

Este un amestec de solventi organici, cu compozitie si volatilitate controlate, bine echilibrate.

DOMENII DE UTILIZARE:

Se utilizeaza pentru diluarea produsului DEKO PROTECTIA completa 3 in 1, astfel incat sa se obtina viscozitatea optima pentru aplicare. De asemenea, se utilizeaza pentru curatarea echipamentului de aplicare si pentru degresarea suprafetelor ce urmeaza a fi aplicate cu DEKO PROTECTIA completa 3 in 1.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
Aspect	-	lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	0.865±0.015	SR EN ISO 2811-1
Indice de aciditate, max.	cm ³ sol.KOH 0,1n/100 cm ³	1	SR EN ISO 3682
Interval de distilare	°C	125 -145	SR EN ISO 918
Indice de refractie, nD ²⁰	-	1.49±0.015	SR ISO 7573

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje metalice: 250ML;1L;4L; 4KG

Depozitare:

Spatii uscate, bine ventilate, neexpuze radiatilor solare, caldurii si intemperiiilor, la temperaturi intre 5 – 25°C; in absenta oricaror surse de aprindere

Termen de valabilitate:

12 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- prezenta surselor de foc deschis;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor de produs; ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimica.

A se consulta Fisa de Securitate a produsului!

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51
sector 3, 032258, Bucuresti, România
Tel: +40 (0)21 345 1730
Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei
C.I.F. RO 326318
Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991
Pagină web: www.policolor.ro
Email: office@policolor.ro